

Observaciones generales

(General observations)

- La responsabilidad del usuario es la de mantener la calibración del equipo. El tiempo para los resultados informados en este documento se basa en las características típicas de los equipos de operación de las buenas prácticas de uso de los equipos.
(It is the responsibility of the user to maintain the calibration of the equipment. The time for the results of the equipment is based on the typical characteristics of the equipment for operation of the good use and practice.)

- Los resultados de la calibración son de carácter informativo.
(The results of the calibration are for information only.)

- Los resultados y niveles de incertidumbre se expresan en términos de la calibración de los resultados de los instrumentos de medición en la hoja 1.
(The results and levels of uncertainty are expressed in terms of the calibration of the results of the measuring instruments on page 1.)

- Los resultados se presentan en este documento en forma de patrones metrológicos.
(The results are presented in this document in the form of metrological patterns.)

- La incertidumbre se expresa en términos de la ley de los errores, que asegura un nivel de confianza del 95%.
(The uncertainty is expressed in terms of the law of errors, which ensures a confidence level of 95%.)

- La incertidumbre de medida se estima de acuerdo con la norma ISO 9001:2002 para la expresión de la incertidumbre en las mediciones.
(The measurement uncertainty is estimated according to the ISO 9001:2002 standard for the expression of measurement uncertainty.)

Descripción del método

(Description of the method)

- La calibración se realiza en la medición de la longitud de onda de la luz roja.
(The calibration is performed in the measurement of the wavelength of the red light.)

- La repetibilidad se determina al repetir la medición de la longitud de onda de la luz roja en un mismo sitio de medición de las 3 mediciones seleccionadas.
(The repeatability is determined by repeating the measurement of the wavelength of the red light in the same measurement site of the 3 selected measurements.)

- En las mediciones digitales se determinan los resultados de la medición en 10 divisiones y en el analógico en las mediciones de 10 divisiones a 10 divisiones. Después de la división de los resultados de las mediciones se establecen los resultados de las mediciones. Se repite el proceso de medición de las 3 mediciones seleccionadas.
(In the digital measurements, the results of the measurement are determined in 10 divisions and in the analog measurements in 10 divisions. After the division of the results of the measurements, the results of the measurements are established. The measurement process of the 3 selected measurements is repeated.)

- El equipo se calibra en un sistema de medición de la longitud de onda de la luz roja en un sistema de medición de la longitud de onda de la luz roja.
(The equipment is calibrated in a measurement system of the wavelength of the red light in a measurement system of the wavelength of the red light.)

- El equipo se calibra en un sistema de medición de la longitud de onda de la luz roja en un sistema de medición de la longitud de onda de la luz roja.
(The equipment is calibrated in a measurement system of the wavelength of the red light in a measurement system of the wavelength of the red light.)

