

Observaciones generales
(General observations)

- Es responsabilidad del usuario la correcta calibración del equipo. El tiempo de los resultados informados en este documento se basa en las características técnicas de los equipos operados y las buenas prácticas de uso de los mismos.
(It is the responsibility of the user to ensure the correct calibration of the equipment. The time of the results reported in this document is based on the technical characteristics of the equipment operated and the good use and practices.)

- Los resultados de la calibración son válidos para el usuario.
(The results of the calibration are valid for the user.)

- Los resultados y niveles de incertidumbre se expresan en términos de la calibración respectiva de los instrumentos de medición en la hoja 1.
(The results and levels of uncertainty are expressed in terms of the calibration of the measuring instruments on page 1.)

- Los resultados se presentan en este documento en forma de patrones metrológicos.
(The results are presented in this document in the form of metrological patterns.)

- La incertidumbre se expresa en términos de la ley de los errores, que asegura un nivel de confianza del 95%.
(The uncertainty is expressed in terms of the law of errors, which ensures a confidence level of 95%.)

- La incertidumbre de medida se estima de acuerdo a la norma ISO 9001:2002 para la expresión de la incertidumbre en las mediciones.
(The measurement uncertainty is estimated according to the ISO 9001:2002 standard for the expression of uncertainty in measurements.)

Descripción del método
(Description of the method)

- La calibración se realiza en la medición de la longitud de onda de la luz roja.
(The calibration is performed in the measurement of the wavelength of the red light.)

- La repetibilidad se determina a partir de la medición de la longitud de onda de la luz roja en tres mediciones seleccionadas.
(The repeatability is determined from the measurement of the wavelength of the red light in three selected measurements.)

- En las mediciones digitales se determinan los resultados de la medición en 10 divisiones y en el equipo de medición se establecen 10 mediciones a 10 divisiones. Después de la división de los resultados de la medición se establecen los resultados de la medición en 10 divisiones y en el equipo de medición se establecen 10 mediciones a 10 divisiones.
(In digital measurements, the measurement results are determined in 10 divisions and in the measuring equipment, 10 measurements are established at 10 divisions. After the division of the measurement results, the measurement results are established in 10 divisions and in the measuring equipment, 10 measurements are established at 10 divisions.)

- El equipo de calibración se instala en el sistema de medición de la longitud de onda de la luz roja (trayectoria).
(The calibration equipment is installed in the measurement system of the wavelength of the red light (trajectory).)

- El equipo de calibración se instala en el sistema de medición de la longitud de onda de la luz roja (trayectoria).
(The calibration equipment is installed in the measurement system of the wavelength of the red light (trajectory).)

