

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario la correcta utilización del equipo. El tiempo de validez de los resultados informados en este certificado se basa en las características técnicas de los equipos de operación y las buenas prácticas de uso de los mismos.
(It is the responsibility of the user to use the equipment correctly. The validity of the results of the equipment operation is based on the technical characteristics of the equipment and good use and practices.)

- Los datos de los resultados de la calibración son de carácter confidencial.
(The data of the calibration results are confidential.)

- Los resultados y niveles de incertidumbre se expresan en forma de coeficiente de cobertura $k=2$ para la estimación de la incertidumbre en la lectura.
(The results and levels of uncertainty are expressed in the form of a coverage coefficient $k=2$ for the estimation of the uncertainty in the reading.)

- Los resultados se expresan en forma de coeficiente de cobertura $k=2$, lo que garantiza un nivel de confianza del 95%.
(The results are expressed in the form of a coverage coefficient $k=2$, which guarantees a confidence level of 95%.)

- La incertidumbre se expresa en forma de coeficiente de cobertura $k=2$, lo que garantiza un nivel de confianza del 95%.
(The uncertainty is expressed in the form of a coverage coefficient $k=2$, which guarantees a confidence level of 95%.)

- La incertidumbre de medida se estima de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 para la expresión de la incertidumbre en las mediciones.
(The measurement uncertainty is estimated according to the ISO 9001:2015 standard for the expression of measurement uncertainty.)

Descripción del método

(Description of the method)

- La calibración consiste en la medición de la longitud de onda de la luz emitida por el patrón.
(The calibration consists in the measurement of the wavelength of the light emitted by the standard.)

- La repetibilidad se determina a partir de la media de los resultados de las mediciones de los patrones seleccionados.
(The repeatability is determined from the average of the results of the measurements of the selected standards.)

- En el caso de los equipos de medición de longitud de onda, la incertidumbre de medida se expresa en términos de la longitud de onda de la luz emitida por el patrón.
(In the case of wavelength measurement equipment, the measurement uncertainty is expressed in terms of the wavelength of the light emitted by the standard.)

- El equipo de calibración se encuentra en condiciones de uso y se ha verificado la incertidumbre de medida.
(The calibration equipment is in use conditions and the measurement uncertainty has been verified.)

- El equipo de calibración se encuentra en condiciones de uso y se ha verificado la incertidumbre de medida.
(The calibration equipment is in use conditions and the measurement uncertainty has been verified.)

