

Observaciones generales
(General observations)

-Es responsabilidad del usuario la correcta calibración del equipo. El tiempo de los resultados informados en este documento se basa en las características técnicas de los instrumentos de medición y las condiciones de uso de los mismos.
(It is the responsibility of the user to ensure the correct calibration of the equipment. The time of the results reported in this document is based on the technical characteristics of the measuring instruments and the conditions of use of the same.)

-Los resultados de la calibración se expresan en términos de la incertidumbre.
(The results of the calibration are expressed in terms of uncertainty.)

-Los resultados y niveles de incertidumbre se expresan en términos de la calibración de los instrumentos de medición en la hoja 1.
(The results and levels of uncertainty are expressed in terms of the calibration of the measuring instruments on sheet 1.)

-Los resultados se expresan en términos de la exactitud de los patrones metrológicos.
(The results are expressed in terms of the accuracy of the metrological standards.)

-La incertidumbre se expresa en términos de la exactitud de los patrones metrológicos, que es de un nivel de 95%.
(The uncertainty is expressed in terms of the accuracy of the metrological standards, which is at a 95% level.)

-La incertidumbre de medida se estima de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 para la expresión de la incertidumbre en las mediciones.
(The measurement uncertainty is estimated according to the ISO 9001:2015 standard for the expression of uncertainty in measurements.)

Descripción del método
(Description of the method)

-La calibración se realiza en el laboratorio de calibración de la empresa, utilizando los patrones metrológicos.
(The calibration is performed in the company's calibration laboratory, using metrological standards.)

-La repetibilidad se determina utilizando el método de los tres ensayos, que es de un nivel de 95%.
(The repeatability is determined using the three-test method, which is at a 95% level.)

-En las mediciones digitales se determinan los resultados de las mediciones en 10 divisiones y en el equipo de medición se expresan los resultados en 10 divisiones.
(In digital measurements, the results of the measurements are determined in 10 divisions and the results of the measurements are expressed in 10 divisions.)

-El equipo de calibración se utiliza en el laboratorio de calibración de la empresa, utilizando los patrones metrológicos.
(The calibration equipment is used in the company's calibration laboratory, using metrological standards.)

-El equipo de calibración se utiliza en el laboratorio de calibración de la empresa, utilizando los patrones metrológicos.
(The calibration equipment is used in the company's calibration laboratory, using metrological standards.)

